

Gjelder for produktkoder:
1B, 2B

Malte ytterdører

Alle våre dører leveres ferdigmalt med hvitt som standard farge (NCS 50502-Y). Hvis du ønsker en annen farge kan du få dette mot et pristillegg. Hele NCS-skalaen og RAL-skalaen er tilgjengelig. Vedlikeholdsinstruks følger med leveringen. Se også www.nordan.no

Dørblad

Rammetre i kraftig dimensjonert, massivt tre. Massivt tre rundt alle glassåpninger. Doble rustbeskyttede stålplater som sikrer fuktspærre, formstabilitet og innbruddsvern. Yttermateriale av HDF. Tetningslist i dørbladet er av silikon, samt klimapakningen som forbedrer støynivå, U-verdi og dørens tetthet.

Karm og terskel

Vaccumimpregnert, lamellimt karm med fingerskjøting, 56x105mm. Karmene leveres forborret i sidekarm, samt montert adjufix. Gjelder ikke side- eller overlys. Dekkpluggen i plast medfølger separat, hvite til hvitmalt dører, transparente til dører i andre farger. Terskelen er 25 mm høy, aluminiumskledt og handikaptilpasset.

Dimensjoner karmyttermål (Standardmoduler)

Bredde

| Modulmål i dm. | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Eksakte mål i mm. | 194 | 294 | 394 | 890 | 990 | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1690 |

Høyde

| Modulmål i dm. | 20 | 21 |
|-------------------|------|------|
| Eksakte mål i mm. | 1988 | 2088 |

Dimensjonstabell for beslag

| Artikkel | A | B | C |
|-----------|----|----|----|
| Enkeltjør | 69 | 26 | 43 |
| To-fløyet | 69 | 26 | 43 |

Beslag

Låskasse: ASSA 8765

Sluttstykke: ND S40-1 Justerbart

Hengsel: Alle dører utstyrt med 3 stk. justerbare hengsler i rustfritt stål.

Kantskåte: 1 stk. handicapvennlig enhånds kantskåte (pardører)

Overflatebehandling på resterende beslag: Mattkrom.

Glass

Glasspartier til ytterdører har trelags isolerglassrute som standard. Sikkerhetsglass leveres også på dører hvor det er påkrevd.

U-verdier ytterdører

| | U-verdi |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tette ytterdører: | |
| Standard | Fra 0,76 W/m ² K |
| Lydklasset | Fra 1,1 W/m ² K |
| Passiv | Fra 0,64 W/m ² K |
| Ytterdører med glass: | |
| Standard | Fra 0,84 W/m ² K |
| Lydklasset | Fra 1,3 W/m ² K |
| Passiv | Fra 0,70 W/m ² K |
| Tette dører to-fløyet: | |
| Standard | Fra 0,76 W/m ² K |
| To-fløyet dører med glass: | |
| Standard | Fra 0,84 W/m ² K |

Angitte verdier baserer på beregning, måling og fortløpende produksjonskontroll. U-verdier kan forbedres med energiglass.

Sikkerhetsklassifisering

Som tillegg kan alle enkeltjører bestilles med sikkerhetsklassifiseringen EN 1627 RC2 (N).

Brannklassifisering

Lyddøren R_w 40 dB kan også bestilles med typegodkjent brannklassifisering EI30. Dører kan bestilles som EI30, både tette dører og dører med glass. Gjelder kun for enkeltjører.

Lydklassifisering

Standard enkeltjør tilfredsstiller R_w 31 dB som standard. For lydklasse R_w 38 og R_w 40 dB finnes en tett enkeltjør, type Løven 801 eller med glass type Stenbukken 871G, og for R_w 43 dB finnes den helgassede døren type Utsikten 930G.

Montering

Ved kjøp av en NorDan Ytterdør følger monterings- og vedlikeholdsdokumentasjon, tettinger samt dekkpluggen. De to gjennomslitte tettingene er enkle å montere og skal monteres samtidig som som sylindere og håndtak på dørens utside.